

Produktdatablad

Produktnamn

STRAIT-FLEX L-BEAD

Produktbeskrivning

L-BEAD är ett kantskydd i kompositmaterial designad för att avsluta råa kortkanter på gipsskivor. L-BEAD formar sig lätt och skapar raka, vackra linjer. Otroligt formstabil kommer L-BEAD inte att krympa eller vecka sig där utförande på rulle ger en lång, skarvlös installation som minimerar spill och risken för transportskador på väg till arbetsplats. L-BEAD motstår vanliga sprickproblem som uppstår vid användning av vanlig pappersremsa. Vid montering kan andra lagret spackel appliceras direkt vilket ger en betydligt snabbare installation.

Specifikationer

L-BEAD per artikel

Art.nr.	LB-100
Bredd	57mm
Längd	30,5 m
Tjocklek	0,5 mm
Vikt	1,4 kg
Antal st. p. kart.	12
GTIN	0656690223573

Användningsområde

Takfönster, fönster- och dörrsmyggar och liknande installationer.

Montering

Gipsskivan skall vara ren, torr och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel upp och ner över hörnet. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp till att snygga till kanterna på hörnet med.

1. Mät upp och kapa L-BEAD till önskad längd med en sax eller liknande. Vik remsan dubbel med textsidan utåt och justera därefter till önskad installationsvinkel.
2. Applicera generöst med spackelmassa på ytan där L-BEAD skall monteras.
3. Pressa sedan L-BEAD in i det våta spacklet med fast hand och justera om nödvändigt för att skapa en rak linje. Släta ut och skrapa ner överflödig spackelmassa.
4. Applicera omedelbart ett lager med spackelmassa och låt torka flera timmar eller över natt.
6. Applicera sista lagret med spackel och låt torka flera timmar eller över natt. Slipa med sandpapper 100-120 k. Ytan är nu redo för vidare behandling.

Bäst resultat uppnås vid bruk av FLEX-FOLDER vikverktyg. FLEX-FOLDER justerar raskt L-BEAD till korrekt installationsvinkel, vilket ger en snabbare, jämnare och säkrare montering.

Produktdatablad

Tekniska data

Typ	Kantskydd för kortkanter på gipsskivor
Materialkärna	PVC/fiberkomposit
Brukstemp.	> + 13 °C
Monteringstyp	Spackel
Påföringsmetoder	Hand
Överspackling efter	12 timmar vid normal rumstemperatur

Förvaring

Förvaras torrt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengörs med vatten efter användning.

Avfallshantering

Emballage återvinns som wellpapp. Hel produkt går att återanvända. Materials spill går att återvinna som plast. Förbränning i syfte av energiutvinning är möjlig för hela varan.

Ytterligare information

Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se

