

Produktnamn

STRAIT-FLEX ARCH-FLEX

Produktbeskrivning

ARCH-FLEX är ett spackelinstallerande hörnskydd på rulle i kompositmaterial, designad för in- och utvändiga bågformade vinklar och hörn på gipsskivor. ARCH-FLEX levererar mycket jämna, professionella bågformer, med ett patenterat system för övergång från rakt till båge. ARCH-FLEX motstår stötar och sprickproblem av normal karaktär och utförande på rulle ger en lång, skarvlös installation. ARCH-FLEX klippas lätt av med sax eller kniv, inga specialverktyg behövs.

Specifikationer

ARCH-FLEX per artikel

Art.nr.	AF-50	Art.nr.	AF-100
Längd	15,25 m	Längd	30,5 m
Bredd	86 mm	Bredd	86 mm
Tjocklek	0,7 mm	Tjocklek	0,7 mm
Vikt	1,13 kg	Vikt	1,18 kg
Antal st. p. kart.	12	Antal st. p. kart.	12
GTIN	0656690125532	GTIN	0656690425536

Bruksområde

För alla bågformade installationer, såsom runda- halvrunda fönster, valv, skärmväggar och liknande.

Montering

Gipsskivan skall vara torr, ren och dammfri. Kontrollera att ytan är slät genom att föra en spackel upp och ner över hörnet. Om spackeln slår i en skruv, justera denna nedåt. Använd om nödvändigt en rasp till att snygga till kanterna på hörnet med.

1. Mät upp önskad längd genom att använda ARCH-FLEX som måttband. Klipp till önskad längd plus 3 cm. Vik ARCH-FLEX helt på mitten för att säkerställa rätt installationsvinkel. För invändiga vinklar viks ARCH-FLEX med texten inåt, för utvändiga vinklar med texten utåt. För övergångar från rakt till bågform tas endast riv remsan bort där bågformen börjar. Lämna riv remsan intakt för de icke böjda områdena.
2. Applicera spackel på området där ARCH-FLEX skall installeras. Pressa sedan ARCH-FLEX in i det våta spacklet med fast hand, börja i ena änden och avsluta med tillpassning av längd i den andra.
4. Skrapa ner överflödigt spackel och justera om nödvändigt för att skapa en jämn rak linje. Applicera andra lagret spackel omgående och låt torka.
5. Applicera sista lagret med spackel och låt torka före vidare behandling.

Bäst resultat uppnås vid bruk av vik verktyget FLEX-FOLDER. FLEX-FOLDER justerar raskt ARCH-FLEX till korrekt installationsvinkel, vilket ger en snabbare, jämnare och säkrare montering. Vid montering av 90° hörn rekommenderas rullverktyget BSR-300.

Produktdatablad

Tekniska data

Typ	Hörnskydd för in- och utvändiga bågformade vinklar och hörn på gipsskivor
Materialkärna	PVC komposit
Brukstemp.	> + 13 °C
Monteringstyp	Spackel
Överspackling efter	12 timmar vid normal rumstemperatur

Förvaring

Förvaras på en torr plats skyddad från fukt.

Rengöring

Eventuella verktyg rengöres i vatten.

Avfallshantering

Emballage återvinns som wellpapp. Hel produkt går att återanvända. Materialspill går att återvinna som plast. Förbränning i syfte av energiutvinning är möjlig för hela varan.

Ytterligare information

Besök www.ncpesweden.se, eller ring teknisk support 0325-700 40
e-post: info@ncpesweden.se

