



HÄFTGRUND

FÖR VÄGGAR OCH TAK IN- OCH UTMOMHUS

TEKNISK DEFINITION

Lösningssmedelfri, färdig att använda primer för hårda och porösa underlag in- och utomhus. Beton Haftgrund hjälper till att skapa en brygga mellan cement- eller gipsbaserade produkter, med relativt låg bindningskraft.

Beton Haftgrund reglerar porositeten hos heterogena underlag.

UTSEENDE

Rosa, färdig att använda med synlig kornighet. Färgliknande konsistens.

LÄMPLIGA UNDERLAG

Byggskivor, betong, tegel, puts, glasfiber-väv, armeringsduk, tapeter o. dyl. Även för utomhusbruk.

ÖVERTÄCKNING

När Beton Haftgrundvälv är helt torr kan den täckas med alla typer av cement- och gipsbaserade produkter. Speciellt lämplig till väggbeklädnadslim och traditionell gips.

FÖRPACKNING

5, 20 kg hink.

FÖRVARING

12 månader i oöppnad förpackning. Förvaras svalt och torrt. Skyddas mot frost.

ANVÄNDNINGSSINSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Temperaturen måste vara mellan 5°C och 35°C vid applicering. Applicera inte på våta underlag. Omröres innan användning. Utspädes ej.

YTFÖRBEREDELSE

Ytan skall vara torr, fast och fri från smuts, olja, fett, eller annan förorening som negativt påverkar produktens prestanda. Betong haftgrund är inte en ythårdare. Innan applicering på porösa underlag skall avsedd produkt användas.

APPLICERING

Appliceras i ett skikt med en pensel eller roller. Låt torka helt innan vidare ytbehandling.

TORKTID

Uppskattningsvis 6 timmar, beroende på underlag och omgivande förhållanden.

MATERIALÅTGÅNG

Uppskattningsvis 300 g/m².

PRIMER FÖR HÅRDA OCH TÄTA UNDERLAG

Lösningssmedelfri, färdig att använda primer för hårda och täta underlag in- och utomhus.

FÖRDELAR

- Beton haftgrund får dig att känna dig säkrare där tvivel råder om underlagets vidhäftningsförmåga.
- Tar bort mindre defekter på appliceringsunderlaget.

APPLICERINGSTIPS

Omröres innan användning.

Kontrollera alltid vidhäftningsförmågan på underlaget som Beton haftgrund skall appliceras på.

