

TEKNISK INFORMATION

Förtejpä maskeringsfilm kräpp

Tjocklek tejp 124 micron

Häftförmåga mot stål 6,20 N/25mm

Brottstyrka 83,10 N/25mm

Brottöjning 9%

Brottöjning 3%

Temp. beständighet +60°C

FUNKTIONER OCH ANVÄNDNINGSMÅL

- Förtejpä maskeringsfilm med statiskt laddad HDPE-folie som möjliggör snabb intäckning av stora ytor.
- Lättkräppad papperstejp med lösningsmedelsbaserat häftämne i naturgummi.
- Mycket bra avvisande egenskaper mot färg, damm och smuts.
- Ej lämplig för applicering på kol, zink, bly (även blybaserad färg), koppar, anodiserade metaller eller natursten (marmor etc.).



SAMMANSÄTTNING

- 1 Lättkräppad papper.
- 2 Lösningsmedelbaserat naturgummi-häftämne. Statiskt laddad HDPE-film.

LAGRING OCH ANVÄNDNING

- Håll tejpren ren och torr i ett välventilerat område, helst vid en temperatur mellan 15°C och 25°C.
- Ytor på vilka tejpren appliceras skall vara torra, fria från damm, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier.
- Prova tejpren på en obemärkt plats före användning.
- Rulla ut flera centimeter tejp, lägg den på ytan och tryck ner ordentligt. Dra inte ut tejpren för långt så att tejpren kryper tillbaka eller går sönder.
- Vid användning ihop med fogmassa måste tejpren avlägsnas innan torkning, annars blir tejpren svår att ta bort.
- Kontrollera hur många dagar tejpren kan sitta kvar utan att lämna limrester. Avlägsna tejpren i en vinkel av 45 grader, dra jämnt och med måttlig hastighet.
- Om tejpren lämnar rester av lim, ändra vinkel till 90 grader och försök igen.
- Använd denna produkt inom två år från tillverkningsdatum.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information ges i god tro. Användaren skall dock alltid försäkra sig om att produktens prestanda är tillräcklig för sitt tillämpningsområde. De angivna värdena är genomsnittliga och bör inte tas som max- eller minimivärden för specifika ändamål. NCPE Sweden AB kan inte hållas ansvariga för produktfel om inte fullständigt prov har utförts. Kunden måste besluta själv om tejpens lämplighet för sina egna användningsområden. **Information:** info@ncpesweden.se, www.ncpesweden.se

NCPE
NO COMPROMISE PAINTING EQUIPMENT