

TEKNISK INFORMATION

Maskeringsfilm NCPE

Total tjocklek 10 micron

Temp. beständighet +110°C

Ytspänning 38 N/m

FUNKTIONER OCH ANVÄNDNINGSGOMRÅDE

- Flexibel, transparent maskeringsfilm för maskering och översprutningskydd vid renovering och nybyggnation. Skyddar effektivt mot damm, färg och smuts.
- Skyddsfilmen är statiskt laddad vilket innebär att filmen fäster på ytan utan tejp, samt förhindrar att färg rinner av.
- Vid maskering av vertikala ytor rekommenderas att plasten tejpas fast för att minimera rörelse. Lämplig till måleri-, bygg- och snickeriarbeten inomhus, sprutlackering av bilar, dörrar och köksluckor.
- Fungerar bäst ihop med vattenbaserade färger.

INSTRUKTION FÖR LAGRING

- Rent och torrt i ett välventilerat utrymme, helst vid en temperatur mellan 15°C och 25°C.
- Använd denna produkt inom ett år från tillverkningsdatum.

SAMMANSÄTTNING

- HDPE-film, transparent.



Friskrivningsklausul: Ovanstående information ges i god tro. Användaren skall dock alltid försäkra sig om att produktens prestanda är tillräcklig för sitt tillämpningsområde. De angivna värdena är genomsnittliga och bör inte tas som max- eller minimivärden för specifika ändamål. NCPE Sweden AB kan inte hållas ansvariga för produktfel om inte fullständigt prov har utförts. Kunden måste besluta själv om tejpens lämplighet för sina egna användningsområden. **Information:** info@ncpesweden.se, www.ncpesweden.se

NCPE
NO COMPROMISE PAINTING EQUIPMENT