

TEKNISK INFORMATION

Skyddstejp NCPE

BESKRIVNING

- Premium PE-maskeringstejp utvecklad för yrkesverksam användning.
- Tejpen är tillverkad av en miljövänlig polyetenfilm belagd med akryllim.
- Denna kombination gör tejpen mycket anpassningsbar, vattentålig och lätt-avdragbar.
- Idealisk för allmän skyddsmaskering inom- och utomhus och för glatta ytor som PVC-karmar, aluminium, stål, plast, glas etc.

ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN OCH FÖRDELAR

- Lätt att rulla upp och riva av för hand.
- Hög anpassningsbarhet till underlaget.
- UV-resistent upp till 30 dagar.
- Vattentålig.
- Ren borttagning utan limrester.
- Olika bredder och längder tillgängliga.
- Miljövänligt val.

Total tjocklek 115 micron

Häftförmåga mot stål 2,45 N/cm

Brottstyrka 19 N/cm

Utdragbarhet 450 %

UV-beständighet 30 dagar

SAMMANSÄTTNING

- 1 Akrylbaserat häftämne.
- 2 Polyetenfilm, vit.



BRUKSANVISNING

- Ej lämplig för applicering på kol, zink, bly (även blybaserad färg), koppar, anodiserade metaller eller natursten (marmor etc.).
- Ytor på vilka tejpen appliceras skall vara torra, fria från damm, olja, lösningsmedel eller andra kemikalier.

LAGRING

- Håll tejpen ren och torr i ett väl-ventilerat område, helst vid en temperatur mellan 15°C och 25°C.
- Använd denna produkt inom två år från tillverkningsdatum.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information ges i god tro. Användaren skall dock alltid försäkra sig om att produktens prestanda är tillräcklig för sitt tillämpningsområde. De angivna värdena är genomsnittliga och bör inte tas som max- eller minimivärden för specifika ändamål. NCPE Sweden AB kan inte hållas ansvariga för produktfel om inte fullständigt prov har utförts. Kunden måste besluta själv om tejpens lämplighet för sina egna anvä **Information:** info@ncpesweden.se, www.ncpesweden.se

NCPE
NO COMPROMISE PAINTING EQUIPMENT